



Ideali per negozi,
magazzino e spedizioni

 Etichettatrici
a pag.122



Letture barcode 1D con filo

Scanner 1D con filo, in grado di leggere codici a barre, quali: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar ecc... CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85925	200 times/second	manuale	pz

Letture barcode 2D con filo

Scanner 1D e 2D in grado di leggere codici a barre e QR come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, MicroPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Chinese2of5, interleaved2/5, Interleaved 2 of 5 and China postal service code. Sensore: CMOS. Sorgente di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 mils. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
88439	300 times/second	manuale	pz

Letture barcode 1D wireless

Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, quali: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discrete2of5, IATA, RSS variants, Interleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. Sorgente ottica: Diodo a luce rossa - lunghezza d'onda 650nm. Risoluzione: 4mils. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85926	300 times/second	manuale	pz